

# Fliesenkleber

## Eigenschaften und Anwendungsbereich

Gebrauchsfertiger Kleber für die Befestigung von dekorativen Wandfliesen aus Steinzeug, Terrakotta, Klinker, glasierten Fliesen, Mosaikfliesen, Natursteinfliesen, Gips und Kunststoffen im Innenbereich. Dieser Klebstoff eignet sich auch zur Befestigung von Dekorplatten aus Polystyrol oder Kork. Das Produkt kann auf anspruchsvollen Untergründen wie Spanplatten, OSB-Platten, Gips- und Zementputz, alten Wandbelägen aus Keramikfliesen, Ölfarbenanstrichen und anderen aufgetragen werden.

Achtung!

Bei nicht saugfähigen Untergründen sollten wegen der schwierigen Wasserableitung Fliesen mit einer hohen Saugfähigkeit von mehr als 10% und einer maximalen Größe von 30x30 cm verwendet werden, da der Kleber durch Verdunstung von Wasser bindet.

Verwenden Sie keinen Kleber, wenn die Wasserverdunstung aus dem Mörtel nicht gewährleistet werden kann.

## Untergrundvorbereitung

Instabile und nicht haftende Beschichtungen sollten entfernt werden. Der zu verklebende Untergrund benötigt eine angemessene Aushärtungszeit:

- Aushärtungszeit für zementhaltige Putze beträgt mindestens 4 Wochen,

- Aushärtungszeit für Gipsputze beträgt mindestens 2 Wochen

- Betonböden 6 Monate

Der Untergrund sollte trocken, sauber, staubfrei, eben, stabil und tragfähig sein. Es wird empfohlen, alte Fliesenbeläge und Ölfarbenanstriche gründlich zu reinigen und zu entfetten, dann mit einer dünnen Schicht Jurga Primer Kontaktkleber oder Quarzgrundierung (Haftschicht) zu versehen und trocknen zu lassen.

## Anwendung

Mischen Sie den Kleber im Eimer vor der Verwendung gründlich. Das Produkt ist gebrauchsfertig. Mit einer Stahlzahnpachtel (Zähne von max. 6 mm) auftragen. Die Fliesen dürfen vor dem Verkleben nicht eingeweicht werden! Je nach Größe und Gewicht der Fliesen sollte der Kleber punkt- oder streifenweise auf die Oberfläche aufgetragen werden. Ist die Fliese an der vorgesehenen Stelle angebracht, muss sie fest auf dem Untergrund angedrückt werden. Die Abbindezeit hängt von der Saugfähigkeit des Untergrunds, der Größe der Fliesen, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab.

## Sicherheitshinweise

Während der Arbeit die Arbeitsschutzvorschriften beachten und persönliche Schutzkleidung (Gummihandschuhe, Schutzbrille, Arbeitskleidung) tragen. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Bei Augenkontakt

mit dem Präparat sofort mit einer großen Menge klarem Wasser ausspülen und bei Bedarf einen Arzt aufsuchen.

**Ergiebigkeit**

Bei einer 1 mm dicken Schicht ca. 1,5-1,7 kg/m<sup>2</sup>.

**Lagerung**

Trocken und lichtgeschützt in dicht verschlossenen Originalbehältern bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C lagern und transportieren.

**Haltbarkeit**

Das Präparat innerhalb von 12 Monaten ab dem auf der Verpackung angegebenen Herstellungsdatum verwenden. Das Herstellungsdatum ist die Chargennummer.

**Technische Informationen**

Verlegezeit für Fliesen nach dem Auftragen des Klebstoffs auf den Untergrund	bis zu 30 Minuten
Zeit für die Korrektur der Fliesenverlegung	bis zu 20 Minuten
Weiterbenutzung des Belags	frühestens nach 2 Tagen möglich (bei Verlegung von Fliesen auf Span- oder OSB-Platten kann diese Zeit je nach Dicke der Schicht länger sein)
Verfugung	frühestens nach 2 Tagen möglich (bei Verlegung von Fliesen auf Fliesen oder auf Span- oder OSB-Platten kann diese Zeit je nach Schichtdicke länger sein)
Maximale Mörtelschichtdicke	bis zu 5mm
Verpackung	Eimer 5 kg

**Spezielle Informationen**

Das Präparat ist nicht als gefährlich eingestuft. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den technischen Beratungsdienst des Herstellers, bevor Sie mit dem Produkt arbeiten. Alle in diesem technischen Datenblatt veröffentlichten technischen Daten beziehen sich auf eine Lufttemperatur von +23 °C und eine Luftfeuchtigkeit von 50 %. Die in diesem Datenblatt angegebene Ergiebigkeit des Präparats bezieht sich auf einen korrekt vorbereiteten glatten Untergrund. Der Hersteller hat keinen Einfluss auf die missbräuchliche Verwendung des Materials, seine Verwendung für andere Zwecke oder unter anderen als den oben beschriebenen Bedingungen. Die korrekte und damit effektive Verwendung des Präparats unterliegt nicht unserer Kontrolle, so dass nur die Qualität des gelieferten Produkts von der Garantie abgedeckt ist. Weder der Hersteller noch

sein Bevollmächtigter können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch eine unsachgemäße Verwendung oder Lagerung des Produkts entstehen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen am Inhalt dieses Datenblattes vorzunehmen, die sich z.B. aus geänderten Vorschriften, Änderungen am Produkt, dem technischen Fortschritt oder anderen eingetretenen Ursachen ergeben. Mitarbeiter von Jurga sind berechtigt, technische Informationen ausschließlich in Übereinstimmung mit diesem Datenblatt zur Verfügung zu stellen. Alle Informationen, die von den in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen abweichen, sollten schriftlich bestätigt werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller. Das vorliegende technische Produktdatenblatt ist gültig und ersetzt alle vorherigen.

